RECTANGULAR TUBE

CR, HRP&O, HR, PRE-GALV.

SIZE	GAUGE	THICKNESS	LBS/FT	PCS PER BDL	B x H	LBS PER 20' BDL
1" x 1/2"	18	0.049	0.457	176	11x16	1609
	16	0.060	0.552	176	11x16	1943
1-1/2" x 1/2"	18	0.049	0.629	128	8x16	1610
	16	0.060	0.763	128	8x16	1953
1-1/2" x 3/4" (1-1/4" x 1")	18	0.049	0.724	120	8x15	1738
	16	0.060	0.879	120	8x15	2110
	14A	0.075	1.041	120	8x15	2498
1-1/2" x 1"	16	0.060	0.981	96	8x12	1884
	14A	0.075	1.214	96	8x12	2331
	14	0.083	1.337	96	8x12	2567
	13	0.090	1.443	96	8x12	2771
	11	0.120	1.848	88	8x11	3252
2" x 1"	18	0.049	0.956	84	7x12	1606
	16	0.060	1.163	84	7x12	1954
	14A	0.075	1.442	84	7x12	2423
	14	0.083	1.589	84	7x12	2670
	13	0.090	1.716	84	7x12	2883
	11	0.120	2.249	70	7x10	3149
2" x 1-1/2"	16	0.060	1.379	70	7x10	1931
	14A	0.075	1.740	70	7x10	2436
	14	0.083	1.882	70	7x10	2635
	11	0.120	2.660	56	7x8	2979
3" x 1"	16	0.060	1.564	65	5x13	2033
	14A	0.075	1.942	65	5x13	2525
	14	0.083	2.143	65	5x13	2786
	11	0.120	3.050	55	5x11	3355
3" x 1-1/2" (2.75" x 1.75")	16	0.060	1.804	60	6x10	2165
	14A	0.075	2.243	60	6x10	2692
	14	0.083	2.475	60	6x10	2970
	11	0.120	3.476	48	6x8	3337
3" x 2"	16	0.060	1.964	48	6x8	1885
	14A	0.075	2.443	48	6x8	2345
	14	0.083	2.753	48	6x8	2643
	13	0.090	2.979	48	6x8	2860
	11	0.120	3.760	42	6x7	3158
4" x 1-1/2"	16	0.060	2.204	36	4x9	1587
	14A	0.075	2.737	36	4x9	1971
	14	0.083	3.010	36	4x9	2167
	11	0.120	4.332	32	4x8	2772
4" x 2"	16	0.060	2.399	36	4x9	1727
	14A	0.075	3.050	36	4x9	2196
	14	0.083	3.260	36	4x9	2347
	13	0.090	3.518	36	4x9	2533
	11	0.120	4.580	36	4x9	3298
	0.188	0.188	6.860	28	4x7	3842
5" x 2"	14	0.083	3.857	27	3x9	2083
	11	0.120	5.390	27	3x9	2911
6" x 2"	14	0.083	4.359	27	3x9	2354
	11	0.120	6.210	27	3x9	3353
	0.188	0.188	9.410	24	3x8	4517